KOZMAKSAN

PLANET DİŞLİLİ HİDROLİK VİNÇLER











4,5-8,6 Ton Çekme Kapasitesi Seçenekleri

www.kozmaksan.net

KOZMAKSAN

KHB SERİSİ PLANET DİŞLİLİ HİDROLİK VİNÇLER



- Ekstra Güçlendirilmiş Planet Dişli Sistemi
- Hafif ve Güçlü Tasarım

- Hidrolik Çok Diskli Fren Sistemi
- Standart Vinç Kılavuz Sistemi ve Halat Sabitleyici
- Manuel ve Havalı Halat Boşaltma Seçenekleri

KHW SERİSİ PLANET DİŞLİLİ HİDROLİK VİNÇLER



- Yüksek mukavemetli, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelik ısıl işlemli, ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım

- Standart vinç kılavuz sistemi ve halat sabitleyici
- Standart olarak manuel vinç boşaltma sistemi

EN 14492-1

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHB-4T

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg
1	4000
2	3450
3	3150
4	2900
5	2620

Maksimum Çekme Kuvveti	: 4000 Kg
Maksimum Halat Çapı	: 10 mm
Maksimum Pompa Debisi	: 60 L
Maksimum Çalışma Basıncı	: 140 Bar
Önerilen Dişli Yağı	: 80w 90 - 0,4 L
Ağırlık	: 97 Kg



KHB-5T

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg
1	5000
2	4200
3	3880
4	3655
5	3340

Maksimum Çekme Kuvveti	: 5000 Kg
Maksimum Halat Çapı	: 10 mm
Maksimum Pompa Debisi	: 60 L
Maksimum Çalışma Basıncı	: 140 Bar
Önerilen Dişli Yağı	: 80w 90 - 0,4 L
Ağırlık	: 99 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHB-6T

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg
1	6000
2	5200
3	4700
4	4350
5	3950

Maksimum Çekme Kuvveti	: 6000 Kg
Maksimum Halat Çapı	: 12 mm
Maksimum Pompa Debisi	: 60 L
Maksimum Çalışma Basıncı	: 140 Bar
Önerilen Dişli Yağı	: 80w 90 - 0,4 L
Ağırlık	: 107 Kg



KHB-7.3T

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg
1	7300
2	6100
3	5250
4	4700
5	4250

Maksimum Çekme Kuvveti	: 7300 Kg
Maksimum Halat Çapı	: 12 mm
Maksimum Pompa Debisi	: 60 L
Maksimum Çalışma Basıncı	: 140 Bar
Önerilen Dişli Yağı	: 80w 90 - 0,5 L
Ağırlık	: 107 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHB-7.7T

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg
1	7700
2	6500
3	5650
4	5100
5	4650

Maksimum Çekme Kuvveti	: 7700 Kg
Maksimum Halat Çapı	: 14 mm
Maksimum Pompa Debisi	: 60 L
Maksimum Çalışma Basıncı	: 140 Bar
Önerilen Dişli Yağı	: 80w 90 - 0,5 L
Ağırlık	: 116 Kg



KHB-8.6T-P

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg
1	8600
2	7400
3	6650
4	6000
5	5550

Maksimum Çekme Kuvveti	: 8600 Kg
Maksimum Halat Çapı	: 14 mm
Maksimum Pompa Debisi	: 60 L
Maksimum Çalışma Basıncı	: 140 Bar
Önerilen Dişli Yağı	: 80w 90 - 0,5 L
Ağırlık	: 117 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHW-10K

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg
1	4535
2	3635
3	3030
4	2600

KHW-12K

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg
1	5443
2	4805
3	4300
4	3585



KHW-15K

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg
1	6800
2	5495
3	4610
4	3970

Maksimum Çekme Kuvveti	: 6800 Kg
Maksimum Pompa Debisi	: 60 L
Maksimum Çalışma Basıncı	: 140 Bar
Hidromotor	: 80 cc
Maksimum Halat Çapı	: 12 mm
Ağırlık	: 69 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr

SERTİFİKALAR


Certificate of Registration

ISO 14001:2015


Certificate of Registration

ISO 9001:2015


TSEK
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA


UDEM
CERTIFICATE
ATTESTATION
CERTIFICATE OF MACHINERY DIRECTIVES


MARKA TESCİL BELGESİ
KOZMAKSAN



KOZMAKSAN

KozmaksanPTO

kozmaksanpto

1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No:6
Sincan /Ankara - TÜRKİYE

+90 312 267 39 71
www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

© Telif hakkı - tüm hakları saklıdır